

TAMRON

焦距: 24mm 曝光: F/2.8 1/6秒 ISO400

SP24-70_{mm} F/2.8 G2

NEW

动人心魄的高画质。

极致性能、精致演绎。
全新大光圈标准变焦镜头。

世界从未如此美丽。

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (型号A032)

佳能卡口、尼康卡口

Di: 适用于35mm全画幅及APS-C画幅数码单反相机



千锤百炼的品质 同级领先的高画质和高性能

全新的大光圈标准变焦镜头SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (型号A032), 拥有同级领先的高画质, 以及对应最新型高像素数码相机的先进性能。毫不吝惜地使用了多种特殊玻璃材质, 实现优异的色彩还原性与分辨率。eBAND镀膜令逆光拍摄再无困扰。另外, 具备5档*1防抖与先进的自动对焦技术, 可灵活用于风景、人像等多种拍摄场合。



焦距: 70mm 曝光: F/2.8 1/250秒 ISO400

逆光时也能拍摄出没有眩光鬼影的清晰照片

eBAND超宽频谱多角度抗反射镀膜, 将超低折射率的纳米构造层, 与传统复合镀膜技术相融合, 可发挥出色的防反射性能。同时在最佳位置配以BBAR宽频抗反射镀膜, 逆光拍摄时最大限度抑制造成眩光和鬼影的光反射。



焦距: 24mm 曝光: F/8 1/800秒 ISO100

“双MPU” *2控制系统革新你的摄影体验——防抖效果和自动对焦性能提升

同级领先的5档*1防抖效果

镜头搭载腾龙独创的VC光学防抖系统, 同时增加防抖专用MPU处理器及控制算法, 实现同级别领先的5档*1防抖效果。在容易发生抖动的低照明环境下可轻松进行手持拍摄。

留住美妙瞬间, 高性能自动对焦

MPU内置了DSP信号处理器, 可实现对相机数字信号的高速处理, 提供优秀的信号响应以及高精度自动对焦性能。



焦距: 70mm 曝光: F/4 1/4秒 ISO400

遮光罩锁定装置

配备遮光罩锁定装置, 可防止意外接触造成的遮光罩掉落。



兼容对应腾龙多功能调焦器TAP-in Console™

镜头可兼容“腾龙多功能调焦器”, 通过此选购配件用户可自行进行固件升级, 自动对焦点位置以及防抖功能运作方式选择等一系列自定义操作。



*1 依据CIPA标准, 佳能卡口使用EOS-5D MKIII时, 尼康卡口使用D810时。

*2 使用了两个高性能MPU微型处理器单元的新型控制系统。

SP 24-70mm F/2.8 Di II VC USD G2 (型号 A032)

型号	A032	最近对焦距离	0.38m	光圈叶片	9枚 (圆形光圈)
焦距	24-70mm	最大放大倍率	1:5	最小光圈	F/22
最大光圈	F/2.8	滤镜口径	Φ82mm	图像稳定性能	5档 (CIPA标准) 佳能: 用于EOS - 5D MK III 上时 尼康: 用于D810上时
视角 (对角视角)	84° 04'-34° 21' 全画幅 60° 20'-22° 33' APS-C画幅	最大直径	Φ88.4mm	标准附件	花瓣形遮光罩, 镜头盖, 镜头袋
镜片构成	12组17片	长度*	111mm (佳能卡口) 108.5mm (尼康卡口)	适用卡口	佳能卡口/尼康卡口
		重量	905g (佳能卡口) 900g (尼康卡口)		

规格、外观、功能等若有变更恕不另行通知。

*长度是指镜头最前端到卡口平面的距离。

安全注意事项: 使用前请务必仔细阅读《使用说明书》, 并请正确使用。

A32-CN-111-1707-0200

腾龙光学(上海)有限公司

上海市茂名南路205号瑞金大厦1707室 (200020)
电话: 021-5102 8880 传真: 021-5466 2202
E-mail: lens-info@tamron.com.cn

www.tamron.com.cn

腾龙售后服务热线: 400-610-5688



腾龙在品质环境上的努力

品质保证: 基于ISO9001:2000标准, 腾龙从品质保证开始, 以不断提高客户满意度为宗旨, 部署品质管理方针。

环境保护: 我们充分认识到企业的环境责任, 并以ISO14001为标准, 开发生产有利于环境与人类的产品。



腾龙镜头官方微信