

TAMRON

焦距: 15mm 曝光: F10 30秒 ISO64

# SP15-30mm F/2.8 VC G2

NEW

追求巅峰画质。

呼之欲出的表现力。

全方面性能提升，唤醒无限可能。

旗舰重生。

SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (型号 A041)

佳能卡口、尼康卡口

Di : 适用于35mm全画幅及APS-C画幅数码单反相机



# 精彩世界一镜掌控

竭尽所能的性能提升带来全新视觉震撼



焦距：19mm 曝光：F/9 30秒 ISO64

作为腾龙口碑产品SP 15–30mm F/2.8 Di VC USD（型号A012）的产品升级，大光圈超广角变焦镜头SP 15–30mm F/2.8 Di VC USD G2（型号A041）同样拥有超高画质，可将眼前景色一网打尽。特殊玻璃与非球面镜片的优化配置，大幅抑制广角端较易产生的畸变及放大色差。为该镜头特别开发的全新AX（Anti-reflection eXpand）抗反射镀膜，配合eBAND及BBAR镀膜，实现了从中心到边缘均一的清晰画面表现。另外，镜头配备了高精度的先进自动对焦技术与强劲的VC光学防抖。佳能EF卡口标配后置滤片安装装置，可方便地进行滤镜创作。耐磨损性大幅提升的高耐久抗污涂层加上简易防滴构造，为各种拍摄环境提供更多防护支持。

## 其他特征

### ▶ 耐久度大幅提升的抗污涂层

最前端镜片的表面，采用了新开发的高耐久抗污涂层。相比以往的抗污涂层，其耐磨损性能大幅提升。由具有出色防水防油性能的氟素化合物制成的镀膜，可以有效避免灰尘、水滴、指纹的残留，方便清洁，维护保养更轻松，长时间保护镜头不受损伤。

### ▶ 支持后置滤片，拓展创作空间

本产品佳能（EF卡口）卡口标准配备后置滤片安装装置，可在镜头后部安装彩色滤光板等薄膜滤片。使本难以安装滤镜的大曲率前端镜片超广角镜头，也能轻松使用各种滤镜效果进行创作。



### ▶ 简易防滴构造

镜筒各机械可动部、结合部装有防滴溅密封圈，可防止水分入侵，为户外拍摄提供更多保护。

### ▶ 兼容腾龙多功能调焦器TAP-in Console™

通过此选购配件，连接电脑时用户可自行进行固件升级，自动对焦点位置、全时手动对焦设定以及防抖功能运作方式选择等一系列自定义操作。

## SP 15–30mm F/2.8 Di VC USD G2（型号A041）

型号 ..... A041

焦距 ..... 15–30mm

最大光圈 ..... F/2.8

视角（对角视角） ..... 110° 32'–71° 35'  
35mm规格全画幅  
85° 52'–49° 54'  
APS-C画幅

镜片构成 ..... 13组18片

最近对焦距离 ..... 0.28m（全焦段）

最大放大倍率 ..... 1:5（焦距=30mm）

滤镜口径 ..... 不可安装\*

最大直径 ..... Φ98.4mm

长度\*\* ..... 145mm（佳能卡口）  
142.5mm（尼康卡口）

重量 ..... 1110g（佳能卡口）  
1100g（尼康卡口）

光圈叶片 ..... 9枚（圆形光圈）\*\*\*

最小光圈 ..... F/22

防抖效果 ..... 4.5档（长焦端，CIPA标准）  
佳能：使用EOS-5D MKIII  
尼康：使用D810

标准附件 ..... 花瓣型遮光罩（变焦联动式）  
镜头前盖（盖套型）

对应卡口 ..... 佳能EF卡口/尼康卡口

规格、外观、功能等若有变更恕不另行通知。

\*佳能卡口可安装后置滤片。 \*\*长度是指镜头最前端到卡口平面的距离。 \*\*\*从最大光圈到收缩2档都能保持近似圆形的光圈形状。



安全注意事项：使用前请务必仔细阅读《使用说明书》，并请正确使用。

A41-CN-111-D-1808-172

## 腾龙光学(上海)有限公司

上海市茂名南路205号瑞金大厦1707室（200020）  
电话：021-5102 8880 传真：021-5466 2202  
E-mail: lens-info@tamron.com.cn

www.tamron.com.cn

腾龙售后服务热线：400-610-5688



### 腾龙在品质环境上的努力

品质保证：基于ISO9001:2000标准，腾龙从品质保证开始，以不断提高客户满意度为宗旨，部署品质管理方针。

环境保护：我们充分认识到企业的环境责任，并以ISO14001为标准，开发生产有利于环境与人类的产品。



腾龙镜头官方微信